



Informações sobre o produto "ZeoMatic 2"

ZEOMÁTICO 2

Filtro automático de zeólita

Os filtros de zeólito clássicos devem ser cuidadosamente limpos à mão todos os dias. Devido ao design aberto, a limpeza automática é praticamente impossível.

Com o Fauna Marin Zeomatic resolvemos esse problema e desenvolvemos um sistema automático e completo que cuida automaticamente da limpeza diária da zeólita.

- sistema de autolimpeza
- Purificação de água e ar

- Não é necessária bomba de ar separada
- Fabricado na Alemanha
- bombas Sicce originais preservadas
- Modo de comutação automática
- Super efeito de limpeza do material preenchido com apenas 1 x 1 minuto por dia
- Desempenho da bomba mais forte que o modelo anterior
- limpeza ajustável e desempenho da bomba

Este inovador sistema de filtragem para aquários de água salgada é feito de vidro acrílico de alta qualidade na Alemanha e operado com bombas Sicce originais.

O fluxo e o desempenho de limpeza podem ser ajustados na bomba conforme necessário.

É necessário um temporizador opcional para a operação de limpeza!

O Zeomatic é indicado para operação em tanques filtrantes, com capacidade de até 4 litros de zeólita. Existem duas bombas no filtro, uma para operação normal (operação contínua) e outra para o processo de lavagem. A bomba de enxágue e limpeza deve ser controlada através de um temporizador (não incluído) uma ou duas vezes por dia durante aproximadamente 1 minuto. A troca do zeólito é rápida e fácil.

Dependendo do tamanho, o Zeomatic é adequado para aquários de até 5.000 litros. .

Para zeólitas com tamanho de grão de 5 a 8 mm.

Dados técnicos

Dimensões ZeoMatic 2 2,2 litros:

- Tamanho: 17x35x47cm
- Diâmetro: 110mm
- Capacidade: aprox. 2,2 litros
- incluindo bomba controlável

Escopo de entrega:

- 1 filtro xZeolite
- 1x bomba Sicce 1,0 L (operação contínua)
- 1x bomba Sicce 2,5 L (enxágue)
- Tubo 1x25 300mm para drenagem

Manual de instruções:

- O filtro destina-se a uma bacia de filtro
- Capacidade até 2,0 litros de zeólita
- Existem duas bombas no filtro, uma Sicce 1.0 para operação normal (operação contínua) e uma Sicce 2.5 para o processo de lavagem
- O Sicce 2.5 deve ser controlado através de um temporizador (não incluído) duas a três vezes por dia durante aproximadamente 3 minutos.
- Substituir o zeólito é muito fácil graças ao cartucho.
A capacidade de 2,0 litros é suficiente para aproximadamente 800 litros de água do mar.

Disponível nos tamanhos :

- 2,2 litros
- 4,5 litros

Aviso de segurança:

- Mantenha fora do alcance das crianças!
- Evite contato visual! Se o produto entrar em contato com os olhos, enxágue com água abundante.
- Lave as mãos após o uso.
- Não inspire
- Aviso: Irritante
- Não engula! Em caso de ingestão do produto procurar atendimento médico - Mostrar o rótulo ao médico.
- Guarde sempre a lata fechada e protegida da luz solar.
- Sempre leia o rótulo e as informações do produto antes de usar

Nota de armazenamento :

- Guarde-o em local seco, ao abrigo da luz e à temperatura ambiente normal.
- Certifique-se de que as crianças não tenham acesso aos produtos utilizados ou armazenados.

Eliminação :

- As embalagens completamente vazias podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico ou em pontos de recolha de reciclagem.
- Por favor, siga os regulamentos locais relativos à eliminação de resíduos.

Nº REEE Sicce DE14959862